

お客様各位

2025 年 7 月
富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社
サービス統括部

材料・機器使用環境について

拝啓 貴社益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨今、外気温が 40℃近くとなる日が見られております。材料・機器を使用環境外で使用した場合、
本来の性能を発揮できないことがあります。夏場の気温上昇及び冬場の低温に際し、材料、機器を安定
してお使いいただくため、使用環境について、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 材料使用環境

刷版(プレート)	温度: 21～25℃、湿度: 40～70%(推奨環境)
無処理版(プレート)	温度: 21～25℃、湿度: 40～70%(推奨環境)
PRIMOJET(用紙)	温度: 15～25℃、湿度: 30～60%で使用※

※但し湿度は、結露しないこと

2. 機器使用環境

機種	機器使用環境
CTPセッター	温度: 21～25℃、湿度: 40～70%※
自動現像機	温度: 20～27℃、湿度: 40～70%※
PRIMOJET(PC)	温度: 10～35℃、湿度: 20～80%※
PRIMOJET(プリンター)	温度: 20～26℃、湿度: 35～65%※
XMF(server)	温度: 10～35℃、湿度: 20～80%※
JETPRESS(720、750))	温度: 20～28℃、湿度: 40～60%※

※但し湿度は、結露しないこと

その他ご不明点がございましたら、弊社サービス統括部、営業担当までお問い合わせ下さい。

以上